

Lambourde en aluminium

Lambourde porteuse en Aluminium

Cette Lambourde en aluminium est utilisée pour créer une ossature porteuse, robuste et légère, en particulier dans les situations où il y a une portée libre plus importante entre deux supports.

L'espacement entre les supports, sous les Lambourdes (plots, béton, vis de fondation, charpente porteuse) est de 200-300 cm environ selon le fluage envisagé.

Pour les usages type ERP (Etablissement Recevant du Public), l'espacement est de 200 cm maximum.



Les Lambourdes en Aluminium pour terrasses en bois présentent de nombreux avantages :

- Totalement inaltérables, à vie
- Grande résistance mécanique
- Insensibles aux mousses et moisissures
- Mise en œuvre facile

La surface de contact avec la lame de terrasse a été étudiée pour apporter une excellente ventilation (à la sous-face de la lame) ce qui améliore la salubrité et la durée de vie de la terrasse, et limite le tuilage.

Caractéristiques techniques :

Usage du produit	Construire, agencer, rénover, décorer
Matière principale	Aluminium
Finition du produit	Brut
Aspect de surface	Rainuré
Couleur	Gris
Longueur (en m)	6
Section / épaisseur (en mm)	1.5
Section / largeur (en cm)	4
Section / hauteur (en cm)	2.50